

## **SCHEDA TECNICA – REMOVE HR3**

PASTA SCIOGLI ALONI

### **APPLICAZIONE**

Rimuove le rimanenze di diazo, gli aloni e le immagini fantasma dal tessuto per il recupero delle matrici fotoincise.

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

- Monocomponente pronto all'uso (in pasta)
- Rimuove anche le macchie più difficili
- Agisce in pochi minuti.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Dopo aver rimosso l'inchiostro e l'emulsione dal tessuto, stendere la pasta sul quadro con una spazzola.

Lasciar agire per circa **7-10 minuti facendo attenzione che un tempo più lungo potrebbe compromettere la resistenza del tessuto.**

Risciacquare accuratamente lo schermo. Proseguire con un lavaggio a pressione.

### **SALUTE E SICUREZZA**

Prima dell'uso consultare le schede sicurezza relative ai vari prodotti.

### **CONSERVAZIONE**

I prodotti REMOVE HR mantengono inalterate le loro proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se conservati nel contenitore originale sigillato ad una temperatura di 20-25° C.

### **CONFEZIONI**

E' disponibile in confezione da 1 kg

### **AVVERTENZE**

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d'impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare l'idoneità del prodotto, prima di iniziare una nuova produzione. L'utilizzo del prodotto per le varie applicazioni è sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.